



TRX 420 FM **4X4** RANCHER

SOLUCIONES AGRICOLAS



FUSELAJE (O CUERPO) Y ESTILO

- Fuselaje de molde inyectado color rojo.
- Nueva caja de almacenaje resistente al clima de 1.9 litros, mantiene lo esencial a la mano y accesible desde el asiento.
- Parrillas de equipaje.
- Una carrocería fuerte y dominante refleja fuerza y capacidad.
- Un asiento contorneado y de acolchado grueso provee un andar súper confortable y contribuye a reducir la fatiga del piloto.
- Pedalines de dientes gruesos y pisaderas anchas ayudan a mantener fuera el barro y los escombros afuera.
- Tres cajas de almacenaje resistentes al clima hacen fácil el acceso a objetos guardados: un compartimento bajo la parrilla de carga trasera, una caja lateral en el tapabarro delantero por el costado izquierdo y una nueva de 1.9 litros en el frente entre ambos tapabarros.
- Un display LCD de fácil lectura provee información importante tal como marcha engranada, horómetro, nivel de combustible y más.



MOTOR Y TRANSMISIÓN

- Protectores de ejes delanteros más anchos protegen mejor las homocinéticas.
- Un probado motor monocilíndrico de 420 cc. enfriado por líquido entrega excelente fuerza a bajas RPM para un uso multipropósito.
- El motor y sistema de escape montados en soportes de goma, aíslan el chasis y piloto de vibraciones, entregando una sensación de manejo de gran calidad.
- Transmisión probadas y confiables para adaptarse a las necesidades y preferencias del cliente: 5 marchas manual, con embrague automático.
- Tracción 2WD/4WD seleccionable permite al piloto elegir entre 2WD y 4WD, dependiendo de las condiciones.

BASTIDOR Y SUSPENSIÓN

- Suspensión delantera estándar de doble horquilla provee un andar suave y confortable.
- Suspensión trasera tipo basculante centrada en trabajo utiliza un eje sólido y robusto, diseñado para optimizar la capacidad de remolcar.
- Dirección Eléctricamente Asistida (EPS) de Honda, disminuye el esfuerzo de dirección y provee asistencia cuando más se necesita.





TRX 420 FM 4X4 RANCHER



Tablero LCD multifunción fácil de leer

Botón seleccionador para 2WD/4WD

Sistema de reversa Eléctrica (modelos DCT/ESP)

EPS (Electric Power Steering), Dirección Asistida Eléctrica, opcional

Conector de 12 V (accesorio Honda)

Parrilla de carga delantera

Caja portaobjetos de 1,9 litros resistente al clima

Focos duales montados en tapabarros delantero

Eje de transmisión delantera y guarda de junta CV más gruesos

Suspensión delantera independiente de doble brazo

Transmisión 5 marchas manual con embrague automático

Caja portaobjetos lateral, resistente al clima

Estriberas de dientes anchos y pisaderas anchas

Motor monocilíndrico OHV de 420 cc. enfriado por líquido montado longitudinalmente

Asiento contorneado con relleno grueso

Parrilla de carga trasera

Compartimento de equipaje bajo a parrilla de carga

Carrocería de molde

Capacidad de tiro de 385 kg. (máximo según manual de usuario)

Dos opciones de suspensión: Basculante y suspensión independiente (IRS)

Neumáticos Maxxis M977 (Front) y M978 (Rear)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR

Tipo	monocilíndrico de 420 cc. enfriado por líquido OHV con inyección electrónica, cárter húmedo montado longitudinalmente.
Diámetro y carrera	86,5 mm. x 71,5 mm.

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI
Capacidad de combustible	14,7 litros (incluye 4,9 litros de reserva)

OPCIONES DE TRANSMISION

Rancher, Rancher 4x4, Rancher 4x4 EPS	Transmisión manual de 5 marchas con embrague automático y reversa
---------------------------------------	---



LINEA DE TRANSMISION

Rancher, Rancher ES	Eje de transmisión trasero directo
Rancher 4x4, Rancher 4x4 EPS, Rancher 4x4 ES, Rancher 4x4 AT EPS	Transmisión manual de 5 marchas con embrague automático y reversa



SUSPENSION

Delantera	De doble-horquilla independiente: 170 mm. de recorrido
Trasera	Basculante con mono-amortiguador: 170 mm. de recorrido

TIPO FRENO

Delantero	Disco hidráulico, 190 mm.
Trasero	Tambor mecánico sellado; 160 mm.

TIPO NEUMÁTICO

Delantero	24x8-12 Maxxis M977 Tires
Trasero	24x10-11 Maxxis M978 Tires

CHASIS

Distancia entre ejes	1.270 mm.
Altura Asiento (mm.)	856 mm.
Distancia al suelo	183 mm.
Capacidad de remolque	385 Kg.
Radio de giro	2.804 mm.

PESO EN ORDEN DE MARCHA

Rancher, Rancher ES	263/264/267
---------------------	-------------



Primera Mantenimiento GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.

(*) Ver mantenimientos según Libro de Garantía